

## Tehnični opis

### Pisarniški kontejner Algeco 16ft standarden sklopne in nakladalne zamenljive stene

<b>Mere:</b>	Zunanje mere:	D: 4.880 mm	Š: 2.438 mm	V: 2.800 mm
	Notranje mere:	D: pribl. 4.700 mm	Š: pribl. 2.258 mm	V: pribl. 2.520 mm

<b>Konstrukcija:</b>	Konstrukcija kontejnerja je sestavljena iz talne konstrukcije, strešne konstrukcije in 4 vogalnih stebrov. Te enote so varjene iz posebej oblikovanih profilov iz jeklene pločevine in cevi. Prašno lakirano Opcijski žepi za viličarja Opcijsko odvodnjavanje skozi vogalne stebre.
<b>Zunanja barva:</b>	RAL 9002
<b>Tla:</b>	(od zunaj navznoter) pocinkana, enostransko pobarvana pločevina 0,5 mm EPS-izolacija 60 mm, parna zapora (PE-folija), iverna plošča debeline 22 mm, Homogena talna PVC-obloga Dunloplan (debelina 1,5 mm, Bfl/S1) zvarjena s PVC Obremenitev tal 2,00 kN/m <sup>2</sup> Koeficient toplotne prevodnosti U = 0,526 W/m <sup>2</sup> K
<b>Zunanje stene:</b>	Panel na zunanji steni RAL 9002 s 60-milimetrsko PU-izolacijo, zunaj profiliran, znotraj gladek Koeficient toplotne prevodnosti U = 0,358 W/m <sup>2</sup> K – notranja barva RAL 9002
<b>Streha:</b>	(od zunaj navznoter) pocinkana, enostransko lakirana pločevina 0,5 mm (RAL 9002), EPS-izolacija 80 mm, kritna iverna plošča debeline 10 mm, bela Koeficient toplotne prevodnosti U = 0,395 W/m <sup>2</sup> K Obremenitev strehe 1,5 kN/m <sup>2</sup>
<b>Okno:</b>	2 okni iz umetne mase, beli 880 x 1.200 mm, z dvojno zasteklitvijo in vrtljivim nagibnim okovjem, z roletami, Zasteklitev: 4/16/4 mm  Rolete: PVC, bele Koeficient toplotne prevodnosti: Uw = 1,30 W/m <sup>2</sup> K
<b>Vrata:</b>	1 kovinska vrata 800 × 2.000 mm (prehodna odprtina) z EPS-izolacijo (40 mm) RAL 9002, cilindrična ključavnica Koeficient toplotne prevodnosti Ud = 2,0W/m <sup>2</sup> K

<b>Električna inštalacija:</b>	Vgrajen 5-polni priključek 400 V, 50 Hz (sestavljen iz 5-polnega CEE-vtiča in vtičnice za nadaljnjo kabelsko povezavo) Razdelilna omarica s FI-stikalom 40 A/0,03 A 2 vtičnici, 2 svetilki s pokrovom in fluorescenčnima sijalkama 2 × 36 W, 1 stikalo za razsvetljavo Z ozemljilnim vodnikom. Zaščitni ukrep ničenja kontejnerja izvede kupec/najemnik na mestu postavitve.
<b>Ogrevanje:</b>	1 električna peč 2 kW
<b>Temelji:</b>	Glede na zahtevo na nameščeni na gradbišču, točkovni ali pasovni temelji
<b>Postavitev:</b>	Posamezno ali v kombinaciji, možna povezava z velikimi prostori (zamenljive stene)