

Tehnični opis

Pisarniški kontejner Algeco 20ft standarden sklopne in nakladalne zamenljive stene

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Mere: | Zunanje mere: | D: 6.055 mm | Š: 2.438 mm | V: 2.800 mm |
| | Notranje mere: | D: pribl. 5.875 mm | Š: pribl. 2.258 mm | V: pribl. 2.520 mm |

| | |
|-----------------------|---|
| Konstrukcija: | Konstrukcija kontejnerja je sestavljena iz talne konstrukcije, strešne konstrukcije in 4 vogalnih stebrov. Te enote so varjene iz posebej oblikovanih profilov iz jeklene pločevine in cevi. Prašno lakirano Opcijski žepi za viličarja Opcijsko odvodnjavanje skozi vogalne stebre. |
| Zunanja barva: | RAL 9002 |
| Tla: | (od zunaj navznoter) pocinkana, enostransko pobarvana pločevina 0,5 mm EPS-izolacija 60 mm, parna zapora (PE-folija), iverna plošča debeline 22 mm, Homogena talna PVC-obloga Dunloplan (debelina 1,5 mm, Bfl/S1) zvarjena s PVC Obremenitev tal 2,00 kN/m ² Koeficient toplotne prevodnosti U = 0,526 W/m ² K |
| Zunanje stene: | Panel na zunanji steni RAL 9002 s 60-milimetrsko PU-izolacijo, zunaj profiliran, znotraj gladek Koeficient toplotne prevodnosti U = 0,358 W/m ² K – notranja barva RAL 9002 |
| Streha: | (od zunaj navznoter) pocinkana, enostransko lakirana pločevina 0,5 mm (RAL 9002), EPS-izolacija 80 mm, kritna iverna plošča debeline 10 mm, bela Koeficient toplotne prevodnosti U = 0,395 W/m ² K Obremenitev strehe 1,5 kN/m ² |
| Okno: | 2 okni iz umetne mase, beli 880 × 1.200 mm, z dvojno zasteklitvijo in vrtljivim nagibnim okovjem, z roletami, Zasteklitev: 4/16/4 mm Rolete: PVC, bele Koeficient toplotne prevodnosti: Uw = 1,30 W/m ² K |
| Vrata: | 1 kovinska vrata 800 × 2.000 mm (prehodna odprtina) z EPS-izolacijo (40 mm) RAL 9002, cilindrična ključavnica Koeficient toplotne prevodnosti Ud = 2,0W/m ² K |

| | |
|--------------------------------|---|
| Električna inštalacija: | Vgrajen 5-polni priključek 400 V, 50 Hz (sestavljen iz 5-polnega CEE-vtiča in vtičnice za nadaljnjo kabelsko povezavo) Razdelilna omarica s FI-stikalom 40 A/0,03 A 2 vtičnici, 2 svetilki s pokrovom in fluorescenčnima sijalkama 2 × 36 W, 1 stikalo za razsvetljavo Z ozemljilnim vodnikom. Zaščitni ukrep ničenja kontejnerja izvede kupec/najemnik na mestu postavitve. |
| Ogrevanje: | 1 električna peč 2 kW |
| Temelji: | Glede na zahtevo na nameščeni na gradbišču, točkovni ali pasovni temelji |
| Postavitev: | Posamezno ali v kombinaciji, možna povezava z velikimi prostori (zamenljive stene) |