

Tehnični opis

Sanitarni kontejner Algeco 10ft najemni standard sklopne in nakladalne zamenljive stene

Mere:	Zunaj pri notranji višini 2,3 m: D: pribl. 2.991 mm Š: pribl. 2.438 mm V: pribl. 2.591 mm Zunaj pri notranji višini 2,5 m: D: pribl. 2.991 mm Š: pribl. 2.438 mm V: pribl. 2.791 mm
Konstrukcija:	Konstrukcija kontejnerja je sestavljena iz talne konstrukcije, strešne konstrukcije in 4 vogalnih stebrov. Te enote so varjene iz posebej oblikovanih profilov iz jeklene pločevine in cevi. Žepi za viličarja Odvodnjavanje skozi vogalne stebre.
Zunanja barva:	Okvir RAL 3000 rdeča Paneli RAL 7035 svetlo siva oz. 7036 platinasto siva
Tla:	(od zunaj navznoter) pocinkana, enostransko pobarvana pločevina 0,6 mm Mineralna volna debeline 100 mm, iverna plošča debeline 20 mm, Homogena talna PVC-obloga (debelina 1,5 mm, Bfl/S1) zvarjena s PVC Obremenitev tal 2,00 kN/m ² , koeficient toplotne prevodnosti U = 0,33 W/m ² K
Zunanje stene:	Panel na zunanji steni s 50-milimetrsko PU-izolacijo, zunaj profiliran, znotraj gladek Koeficient toplotne prevodnosti U = 0,42 W/m ² K – notranja barva RAL 9002
Streha:	(od zunaj navznoter) pocinkana, enostransko lakirana pločevina 0,6 mm, mineralna volna debeline 100 mm, kritna iverna plošča debeline 10 mm, bela Koeficient toplotne prevodnosti U = 0,36 W/m ² K, obremenitev strehe 2,2 kN/m ²
Okno:	2 okni iz umetne mase, beli 655 × 500 mm z dvojno zasteklitvijo, mlečnim steklom in vrtljivim nagibnim okovjem,
Vrata:	2 kovinskih vrat pribl. 800 × 2000 mm (prehodna odprtina) z izolacijo (40 mm) RAL 9002, cilindrična ključavnica, 1 vrata za montažno steno 650 × 2000 mm
Električna inštalacija:	Vgrajen 5-polni priključek 400 V, 50 Hz (sestavljen iz 5-polnega CEE-vtiča in vtičnice za nadaljnjo kabelsko povezavo) Razdelilna omarica s FI-stikalom 13A/16A 1 enojna vtičnica IP44, 2 svetilki s pokrovom in fluorescenčnima sijalkama 2 × 36 W, 2 stikali za razsvetljavo IP44 Z ozemljilnim vodnikom. Zaščitni ukrep ničanja kontejnerja izvede kupec/najemnik na mestu postavitve.
Ogrevanje:	1 električna peč 0,5 kW, 1 električna peč 2 kW
Sanitarna inštalacija:	1 keramična straniščna školjka s PVC-desko in držalom za WC-papir 1 keramična straniščna školjka, 1 PVC-korito za umivanje, ogledalo in odlagalna polica, držalo za brisače in mešalna baterija, 1 tuš-kabina iz GFK, vklj. z armaturo in zaveso, 1 pisoar s tlačnim splakovanjem, 1 električni grelnik (80 l)
Temelji:	Glede na zahtevo nameščeni na gradbišču, točkovni ali pasovni temelji.
Postavitev:	Posamezno ali v kombinaciji, možna povezava z velikimi prostori.