

## Tehnični opis

### Zabojnik za tuširanje Algeco 20ft najemni standard sklopne in nakladalne zamenljive stene

<b>Mere:</b>	Zunaj pri notranji višini 2,3 m: D: pribl. 6.055 mm Š: pribl. 2.438 mm V: pribl. 2.591mm
	Zunaj pri notranji višini 2,5 m: D: pribl. 6.055 mm Š: pribl. 2.438 mm V: pribl. 2.791 mm
<b>Konstrukcija:</b>	Konstrukcija kontejnerja je sestavljena iz talne konstrukcije, strešne konstrukcije in 4 vogalnih stebrov. Te enote so varjene iz posebej oblikovanih profilov iz jeklene pločevine in cevi. Z žepi za viličarja. Odvodnjavanje skozi vogalne stebre
<b>Zunanja barva:</b>	Okvir RAL 3000 rdeča Paneli RAL 7035 svetlo siva oz. 7036 platinasto siva
<b>Tla:</b>	(od zunaj navznoter) pocinkana, enostransko pobarvana pločevina 0,6 mm Mineralna volna debeline 100 mm, iverna plošča debeline 20 mm, Homogena talna PVC-obloga (debelina 1,5 mm, Bfl/S1) zvarjena s PVC Obremenitev tal 2,00 kN/m <sup>2</sup> , koeficient toplotne prevodnosti U = 0,33 W/m <sup>2</sup> K
<b>Zunanje stene:</b>	Panel na zunanjih stenah s 50-milimetrsko PU-izolacijo, zunaj profiliran, znotraj gladek Koeficient toplotne prevodnosti U = 0,42 W/m <sup>2</sup> K – notranja barva RAL 9002
<b>Streha:</b>	(od zunaj navznoter) pocinkana, enostransko lakirana pločevina 0,6 mm, mineralna volna debeline 100 mm, kritna iverna plošča debeline 10 mm, bela Koeficient toplotne prevodnosti U = 0,36 W/m <sup>2</sup> K Obremenitev strehe 2,2 kN/m <sup>2</sup>
<b>Okno:</b>	1 okno iz umetne mase, belo 655 × 500 mm z dvojno zasteklitvijo, mlečnim stekлом in vrtljivim nagibnim okovjem,
	Rolete: brez
<b>Vrata:</b>	1 kovinska vrata pribl. 800 × 2.000 mm (prehodna odprtina) z izolacijo (40 mm) RAL 9002, cilindrična ključavnica
<b>Električna inštalacija:</b>	Vgrajen 5-polni priključek 400 V, 50 Hz (sestavljen iz 5-polnega CEE-vtiča in vtičnice za nadaljnjo kabelsko povezavo) Razdelilna omarica s FI-stikalom 13A/16A 2 enojni vtičnici IP44, 2 svetilki s pokrovom in fluorescenčnima sijalkama 2 x 36 W, 1 stikalo za razsvetljavo IP44 Z ozemljilnim vodnikom. Zaščitni ukrep ničenja kontejnerja izvede kupec/najemnik na mestu postavitve.
<b>Ogrevanje:</b>	1 električna peč 2 kW
<b>Sanitarna inštalacija:</b>	1 PVC-korito za umivanje, ogledalo in odlagalna polica, držalo za brisače in mešalna baterija
	5 tuš-kabin iz GFK, vklj. z armaturo in zaveso, 2 električna grelnika (300 l)
<b>Temelji:</b>	Glede na zahtevo nameščeni na gradbišču, točkovni ali pasovni temelji.
<b>Postavitev:</b>	Posamezno ali v kombinaciji, možna povezava z velikimi prostori.